型式コード

SP	110	-	P	L	1	S
1	2		3	4	5	6

1 シリーズ名称	2 機種(吐出量基準)	3 主材質	4 パイプ長	5 動力源仕様	6 全般仕様*1
S　P：セフティポンプ	110：105L / min	P：ポリプロピレン	L：ロング	1：標準モータ AC100V 1φ 4：エアモータ	S：標準仕様
	80　：80L / min	P：ポリプロピレン S：SUS304	L：ロング S：ショート	1：標準モータ AC100V 1φ	S：標準仕様
	80　：65L / min			3：耐圧防爆モータ AC100V 1φ d2G3 4：エアモータ	
	50　：48L / min	P：ポリプロピレン	L：ロング S：ショート	1：標準モータ AC100V 1φ	S：標準仕様
MSP：ミニセフティポンプ	30　：25L / min	P：ポリプロピレン	L：ロング S：ショート	1：標準モータ AC100V 1φ	S：標準仕様 C：キュービテナー用
				4：エアモータ	S：標準仕様
	30　：30L / min	S：SUS316	S：ショート	1：標準モータ AC100V 1φ 4：エアモータ	S：標準仕様 P：PEホース用
	10　：9.5L / min	P：ポリプロピレン	L：ロング S：ショート	5：充電 （Nicd電池）	S：標準仕様 C：キュービテナー用
	10　：12L / min	S：SUS316	S：ショート		S：標準仕様 P：PEホース用
	10　：8L / min	T：PTFE			S：標準仕様

*1 キュービテナー用・PEホース用のパイプ長はショートのみ。

標準付属品

標準モータタイプ

ポリプロピレン				ステンレス	
SP110	SP80	SP50	MSP30	SP80	MSP30
● PVCフレキシブルホース1.5 m φ32 ● ホースバンド 40 mm 1個 ● ホースニップル 1個 ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部	● PVCホース 1.3 m φ25 ● ホースバンド 30 mm 1個 ● ホース継手 1式*1 ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部	● PVCホース 1.3 m φ25 ● ホースバンド 30 mm 1個 ● ホース継手 1式*1 ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部	● PVCホース 1.0 m φ19 ● ホースバンド 1個 ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.5 m φ25 ● 流量調整バルブ（SUS304） ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.0 m 15A（PEホース 1.0 m φ20）*2 ● ホースバンド 1個*2 ● 電源用2極アダプタ 1個 ● 取扱説明書 1部

耐圧防爆モータタイプ

ポリプロピレン	ステンレス
SP80	
● PVCホース 1.3 m φ25 ● ホースバンド 30 mm 1個 ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.5 m φ25 ● 流量調整バルブ（SUS304） ● 取扱説明書 1部

エアモータタイプ*3

ポリプロピレン			ステンレス	
SP110	SP80	MSP30	SP80	MSP30
● PVCフレキシブルホース1.5 m φ32 ● ホースバンド 40 mm 1個 ● ホースニップル 1個 ● カプラ 20SH 1個 ● エア用ホース φ8×φ13.5 4.0 m ● 取扱説明書 1部	● PVCホース 1.3 m φ25 ● ホースバンド 30 mm 1個 ● ホース継手 1式*1 ● 取扱説明書 1部	● PVCホース 1.0 m φ19 ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.5 m φ25 ● 流量調整バルブ（SUS304） ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.0 m 15A（PEホース 1.0 m φ20）*2 ● 取扱説明書 1部

充電タイプ

ポリプロピレン	ステンレス	PTFE
MSP10		
● PVCホース 1.0 m φ19 ● 充電器 ● 取扱説明書 1部	● SUS304ホース 1.0 m 15A（PEホース 1.0 m φ20）*2 ● 充電器 ● 取扱説明書 1部	● PTFEフレキシブルホース 1.0 m φ17 ● 充電器 ● 取扱説明書 1部

*1 ホースニップル・ナット・Oリング各1個がセットになっています。　*2 PEホース用のみ。　*3 エアモータの使用には、レギュレータ・フィルターが別途必要となります。